



K7P

K16P

K32P

Cabezal de impresión

La boquilla utiliza material de gema resistente al desgaste y duradero, lo que hace que el punto del chorro sea más redondo y pueda utilizarse durante mucho tiempo.

El cabezal de impresión se puede girar para conseguir imprimir diferentes caracteres y fuentes.

Sistema de tinta


El diseño estable y duradero de la bomba interna puede hacer que la impresora funcione sin fuente de aire.

La máquina de tinta blanca tiene un sistema automático de agitación para evitar la precipitación de la tinta del pigmento.



Hardware Principal

Alta integración a nivel industrial de la nueva placa base, funciona más rápida y estable, lo que es mejor para hacer frente a ambientes extremadamente duros



External Interface

Con el grado de IP68, la interfaz no sólo soporta la interfaz de red RS232 sino también la salida de recuento, control de información y otras funciones



K DOD Series

IMPRESORA DOD DE INYECCIÓN DE TINTA DE CARACTERES GRANDES

La impresora de inyección de tinta de caracteres de gran tamaño de la serie K DOD adopta la alta fiabilidad Drop-On-Demand de la tecnología de válvula solenoide de chorro de tinta.

El rendimiento fiable, fuerte y duradero puede satisfacer las necesidades de varios tipos de codificación industrial.

La impresora puede trabajar con normalidad en una variedad de entornos difíciles, como el polvo, la humedad y las vibraciones.

La tecnología de alta precisión permite un rendimiento fiable y un mantenimiento mínimo.

ÚNICO FABRICANTE QUE OFRECE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORA DOD

KDOD

Parámetros de impresión

Conducto cabezal impresión	3m/6m
Especificaciones boquilla	80u, 120u, 150u
Altura de impresión	7puntos: 5-28mm 16puntos: 5-64mm 32 puntos: 5-128mm
Distancia de impresión	3-30mm
Líneas de impresión	1-4líneas
Velocidad de impresión	63m/min
Contador	Más de 20 contadores independientes
Color de la tinta	Negro, Blanco, Azul, Verde, Amarillo, Invisible
Tipo de tinta	A base de MEK, A base de agua, A base de alcohol Acetonilo, Pigmento
Fuente	Sx6L 7x6L 7x10L 9x8L 9x11L 11x11L 12x12L 16x16L 24x24L 32x32L 11x11B 12x13B 16x16B 24x24B 32x32B
Material de impresión	Cartón, Plástico, Metal, Chapa, Tubo, Piedra, Vidrio, Componentes electrónicos, Embalaje de productos químicos industriales, superficies de pintura y otras superficies permeables y no permeables
Contenido de la impresión	Texto, hora, fecha (año juliano), logotipo, desplazamiento, SN, Código de barras/código QR dinámicos, datos de serie dinámicos, Base de datos (se puede añadir contenido adicional si es necesario)

490mm

Vista frontal

Vista lateral



296mm

296mm



Parámetros de la máquina

Sistema operativo	Sistema operativo de seguridad Linux integrado
Pantalla de visualización	Pantalla a color de 7 pulgadas, pantalla táctil industrial
Interfaz de comunicación	Interfaz de red, USB, RS232
Nivel de protección	IP65
Parámetros de potencia	Entrada 100-240V AC
Potencia nominal	ISOW
Memoria	256M
Material de la máquina	Acero inoxidable 304
Especificaciones de la máquina	296mmx296mmx490mm(Largoxanchoxalto)
Entorno de trabajo	Temperatura 0-45°C/ Humedad 30-70%Rh
Certificación relacionada	CE, RoHS FCC
Peso neto	16kg
Hardware principal	CPU americana TI AM3358 de grado industrial, American Xilinx Spartan-6 de grado industrial FPGA
Interfaz externa	Ojo óptico, codificador, salida de alarma luminosa, control y transporte de números de serie, impresión externa selección de información y giro
Idioma de soporte	Soporta más de 40 idiomas nacionales (chino inglés, árabe, danés, alemán, ruso, francés, finlandés coreano, japonés, español, italiano, etc.)

Aplicaciones

- Madera
- Piedra
- Llantas
- Textil
- Bolsas
- Tuberías
- Superficie pintada



KODYKA
K DOD Series



Impresoras marcaje y codificación industrial

www.kodyka.com

Avenida de Mendavia 11, Pabellón 16
 26009 Logroño
 La Rioja
 España
 Telf: + 34 638 868 342
 info@kodyka.com