

FÁCIL DE INSTALAR
FÁCIL DE CONFIGURAR
FÁCIL DE CODIFICAR



- Gsl DataMatrix
- Más ligera y más flexible
- Gestión remota centralizada en red
- Control de la luz de alarma de la línea de producción
- Cálculo de los costes de impresión en tiempo real
- Control de teclado y ratón inalámbricos
- Impresión de datos de rastreo antifalsificación
- Velocidad de impresión de hasta 240 m/min

Hardware más fiable y profesional

Utilización de la CPU de grado industrial AM3358 de American TI, FPGA de grado industrial Xilinx Spant6. Más estable, fiable y anti-interferencias en diversas condiciones haciendo de la impresión una experiencia única. El motor de impresión utiliza el chip ASIC dedicado de TIJ, una combinación perfecta para una variedad de tintas originales y con licencia de HP. Algoritmo profesional de precalentamiento del cartucho para garantizar una calidad de impresión óptima a temperaturas y entornos altos y bajos.

Software más potente e inteligente

El sistema operativo Linux inteligente integrado proporciona una interfaz profesional y más fácil de usar. Potente algoritmo de consumo de gotas integrado que permite el cálculo instantáneo del coste por impresión. Potentes funciones variables del código 2D para satisfacer la creciente demanda de los clientes. Funciones variables de base de datos eficientes y flexibles para satisfacer los requisitos de diversas aplicaciones para la trazabilidad de los productos.



ÚNICO FABRICANTE QUE OFRECE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORA TIJ 2.5

K150HS

Boquillas dobles sin soldaduras e instalación independiente

Se adapta fácilmente a la máquina de pesaje, de embalaje y de localización

Cartucho a presión, más sencillo y fiable

Concentración de tinta ajustable para satisfacer diferentes necesidades

Codificador de doble fase garantiza una impresión de alta calidad

Soporta bolsas de tinta de gran capacidad y sistema de suministro continuo de tinta

Múltiples soportes junto con varios métodos de instalación a elegir



Parámetros técnicos

Equipo

Material del cuerpo	Acero inoxidable industrial
Sistema operativo	Sistema operativo integrado
Com. Interface	Interfaz de red USB/RJ45 a RS-232
Entorno de trabajo	Temperatura máxima 55C grados/humedad 30 a 70% RH
Fuente de alimentación	100 - 240 Voltios AC 50-60Hz entrada/30Voltios 4Amps DC salidas
Controlador de dimensiones	202mm x 119mm 61.2mm / Funda Heas 112mm x 79mm x 103mm
Interfaz externa	Fotocélula, codificador, control inverso externo, salidas de alarma
Hardware principal	CPU americana TI A M3358 de grado industrial/ chip ASIC dedicado USA Xilinx Spant6 de grado industrial FPGA/TIJ
Idiomas	Italiano, inglés, francés, finlandés, árabe, danés, alemán, ruso, noruego, portugués, español y japonés

Cabezal de impresión

Tipo de boquilla	Cabezal térmico TIJ2.5
Distancia de impresión	De 2 mm a 5 mm
Precisión de impresión	150 PPP / 300 PPP / 600 PPP
Velocidad de impresión	120m/min a 300DPI
Altura de impresión	Mínimo 1mm / Máximo 50,8mm
Tipo de tinta	Cartuchos CIS S de 42 ml base acuosa o solvente
Color de la tinta	Negro, blanco, rojo, amarillo, azul, verde, invisible, legible por UV
Chip del cartucho	Etiquetas RFID sin contacto para la identificación automática y el registro de parámetros y consumos de tinta
Sustratos imprimibles	Cartón, plástico, metal, cables, componentes electrónicos, piezas de automóvil, envases de productos químicos industriales, productos farmacéuticos y más
Contenido de la impresión	Caracteres multilingües, código 2D, Código de barras, imágenes, números de serie, fecha, contadores, base de datos variable, RS232 para recibir datos reales para imprimir



Impresoras para marcaje y codificación industrial.
Cartuchos con tecnología TIJ 2.5

www.kodyka.com

📍 Avenida de Mendavia 11, Pabellón 16
26009 Logroño
La Rioja
España
☎ Telf: + 34 638 868 342
✉ info@kodyka.com