

IMPRESIÓN RÁPIDA Y SENCILLA EN ALTA RESOLUCIÓN



Controlador de pantalla táctil de 7 pulgadas con uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis cabezales separados o unidos mediante umbilical de 1.8 Metros

Configuración D1 x 2 cabezales individuales de 1/2 pulgada de altura 12,7 mm
Configuración D1 x 3 cabezales individuales de 1/2 pulgada de altura 12,7 mm
Configuración D1 x 4 cabezales individuales de 1/2 pulgada de altura 12,7 mm
Configuración D1 x 5 cabezales individuales de 1/2 pulgada de altura 12,7 mm
Configuración D1 x 6 cabezales individuales de 1/2 pulgada de altura 12,7 mm
Configuración D2U 1 cabezal doble unido de 1 pulgada y altura total de 25,4 mm
Configuración D3U 1 cabezal triple unido de 1,5 pulgadas y altura total de 38,10 mm
Configuración D4U 1 cabezal cuádruple unido de 2 pulgadas y altura total de 50,8 mm
Configuración D5U 1 cabezal quintuple unido de 2,5 pulgadas y altura total de 63,5 mm
Configuración D6U 1 cabezal sextuple unido de 3 pulgadas y altura total de 76,2 mm

IMPRESIÓN A ALTA VELOCIDAD

Hasta 120 m/min. en resolución 300 DPI

FÁCIL USO

Pantalla táctil de 7" con interfaz intuitiva WYSIWYG para un fácil manejo y sencilla programación

Soporte de montaje para controlador y cabezales

Fuente de alimentación 30 V.

"Fotocelula reflexion directa cilíndrica con conector y cable 2 M.

Según configuración de la impresora se pueden poner hasta 6 fotocelulas, una por cabezal "

**FÁCIL DE INSTALAR
FÁCIL DE CONFIGURAR
FÁCIL DE CODIFICAR**

SOLUCIONES VERSÁTILES

Códigos de alta resolución impresos a altas velocidades

ALTA CALIDAD

Texto, logotipos, códigos de barras y gráficos en alta densidad

EFICIENTE Y FLEXIBLE

Función de base de datos variables para cumplir con los requisitos en todo tipo de aplicaciones

CONTROL DE IMPRESIÓN VARIABLE

Resoluciones a 150 DPI / 300 DPI / 600 DPI para una impresión optimizada

ROBUSTEZ

Adecuada para todo tipo de entornos, corrosivos, polvorientos y húmedos

CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Diseño portátil para cambios de línea eficientes

FUNCIONAMIENTO SEGURO

Niveles de seguridad. Ajustables mediante menú

MAXIMICE EL COSTE DE IMPRESIÓN.

Indicador de coste por impresión instantáneo.
Posibilidad de sistema bulk ink para ahorro en coste de impresión

FÁCIL IMPRESIÓN A BAJO COSTE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS IMPRESORA TIJ 2.5

K160N

IMPRESORA

- Estructura de acero industrial y compacta
- Sistema operativo linux embebido
- Electrónica militar de estado sólido sin piezas móviles
- CPU con sistema anti-interferencias
- Interfaz de pantalla táctil de 7"
- Plantilla WYSIWYG y vista previa de impresión
- Niveles de seguridad ajustables mediante menú
- 1 puerto USB, 1 puerto RS-232 ó puerto RJ 45
- Entrada de encoder y sensor
- 100 – 240 V CA 50/60 Hz input / 12.6V 3 A DC output
- Temperatura de funcionamiento impresora 0°C – 55° C
- Tintas acuosas 10°C – 40°C
- Tintas poliméricas 15°C – 35°C
- Humedad 30 – 70 % (sin condensación)
- Multilenguaje
- Dimensiones 200mm*120mm*60mm
- Dimensiones cabezal 110mm*80*102
- Peso 970 gramos



Impresora con filtro para picos de tensión, parásitos y armónicos



Electrónica a nivel militar en estado solido



VELOCIDAD DE LINEA Y RESOLUCIÓN

- Máxima velocidad de línea 300 m/min (300 DPI)
- Máxima resolución 600 DPI

CARACTERÍSTICAS IMPRESIÓN

- Texto estático, inserciones de usuario, fecha/hora, códigos de turnos, contadores y datos variables
- Fuentes True Type Windows
 - Códigos de barras 1D: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN8, EAN13, EAN128, Interleaved 2 of 5, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E
 - Códigos de barras 2D: Aztec, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code, QR Code, QR Code 2005

CABEZAL IMPRESIÓN

- Tecnología TIJ 2.5
- Distancia de impresión 2-6mm
- Reconocimiento de RFID para ajustar los parámetros de la tinta y niveles



GRAN VARIEDAD DE TINTAS

Poliméricas para materiales no porosos.
Base agua para materiales porosos y semi-porosos
Alimentarias, Pigmentadas, Invisibles, Uv
Gran variedad de colores
Gran adherencia y largo decap



**Impresoras para marcaje y codificación industrial.
Cartuchos con tecnología TIJ 2.5**

www.kodyka.com

📍 Avenida de Mendavia 11, Pabellón 16
26009 Logroño
La Rioja
España
☎ Telf: + 34 638 868 342
✉ info@kodyka.com